



DESCRIPCIÓN

ADIBOND AZUL es un agente adhesivo en emulsión Azul que permite la aplicación directa de mezclas de yeso o de mezclas de repello a todo tipo de superficie estructuralmente sólida.

USOS

ADIBOND AZUL es usado para adherir todo tipo de repello interior o exterior a: superficies nuevas o viejas de repello, paneles de paredes, paneles de fibras, maderas, metal, cristal, cerámica, concreto, mampostería y mármol. También se adhiere a la pintura, siempre y cuando no se disuelva con agua, que tenga 60 días o más. Que este adherida fuertemente a la superficie y si es brillante que halla sido lijada. Además se usa para adherir terrazo y estuco a superficies viejas.

No recomendable para depósitos de agua

No es un adhesivo para concretos

PROPIEDADES FÍSICAS

	Unidad	Valor
Contenido de sólidos (DIN 53 189)	%	39 ± 1
Viscosidad		
Viscosímetro Brookfield RVT, a 23°C		
Aguja No. 6, 20 rpm	mPa's	20,000 – 30,000
Valor pH (DIN 53785)		4.0 – 5.0
Color		Azul

VENTAJAS:

- Listo para usar
- Gane tiempo y dinero, eliminando las operaciones de hacer las superficies abrasivas por medios mecánicos para tener adherencia.
- No se afecta por la alcalinidad del yeso o del cemento Pórtland
- No contiene solventes volátiles orgánicos, no es flamable. Es un material inerte
- Mantiene la plasticidad sin cristalizarse
- Resiste la humedad y temperaturas de 40°F a 300°F (44°C a 149°C)
- Tiene alta resistencia a la tensión – mas fuertes que algunos concretos
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas o secas

- Una vez ADIBOND AZUL esta completamente seco, la adherencia no es afectada por variaciones de humedad o por la condensación

APLICACIÓN:

Instalación: Trabajo Preparatorio: La superficie debe de estar estructuralmente sólida. Libre de todo polvo, aceite, grasa, cera, eflorescencia, moho, curadores o tratamientos de formaletas. Al concreto nuevo se le debe permitir que se cure. Si la superficie está dudosa, se le debe de aplicar un parche de ADIBOND AZUL de prueba, antes de usarlo para asegurarse de que la superficie está lo suficientemente limpia para la adherencia.

Método de aplicación: Simplemente revuelva ADIBOND AZUL antes de usarlo, no lo bata o mezcle mecánicamente. Aplique ADI BOND AZUL con brocha, rodillo o spray, permita que seque por una hora o hasta que la película ya no este pegajosa antes de aplicar el repello o estuco. Puede incluso colocar morteros o repellos hasta una semana después de colocada la película. ADIBOND AZUL se debe aplicar en una lámina fina. No permita que ADIBOND AZUL se acumule en los puntos bajos.

RENDIMIENTO:

10 a 20M2 cuadrados por galón (2.65 – 5.3 m2 por litro) dependiendo de la porosidad y textura de la superficie tratada.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos lavarse con abundante agua durante 15 minutos y acudir al médico.

