

Impermeabilizante

# ADI -MASTIQUE

Emulsión de asfalto para impermeabilizar



## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ADI MASTIQUE ASFALTO es una emulsión sin fibras y con coloides seleccionados que forma un recubrimiento impermeable

## USOS

ADI MASTIQUE ASFALTO se utiliza como protector para una variedad de aplicaciones en el asfalto, metal, y las superficies de mampostería; también como un adhesivo para el aislamiento de poliestireno.

## NORMAS

ASTM-D-1227-87  
Tipo II y III

## APLICACION

ADI MASTIQUE ASFALTO se debe aplicar a una superficie que esté libre de cualquier cuerpo extraño.

Debido a que este material es una emulsión, se adhiere mejor a superficies húmedas, y por esto recomendamos humedezca la superficie antes de su aplicación para una mejor adherencia.

Superficies polvosas deben ser lavadas con manguera. Aplíquelo en varias capas, permitiendo que cada una esté seca antes de aplicar la próxima capa.

Cubra completamente la superficie con una capa de grueso uniforme.

Si necesitara diluir el ADI MASTIQUE, la dilución no debe exceder de una parte de agua por tres partes de ADI MASTIQUE.

Cada capa seca en aproximadamente 24 horas

Este material debe mantenerse seco hasta que se haya curado.

Este material se puede aplicar con brocha, squeegee o con equipo de spray y debe producir una tasa de cobertura de 4 metros cuadrados por galón.

## ALMACENAMIENTO

ADI MASTIQUE ASFALTO debe evitar el congelamiento

## LIMITACIONES

Evite que el material se congele. No diluya el material.

No aplique si la lluvia es inminente.

## PRESENTACION

1 galón y cubetas de 5 galones

## COMPOSICION

Asfalto: CAS 8052-42-4

Agua: CAS 7732-18-5

Arcilla: CAS 1332-58-7

Esta información es para ayudar a los clientes a determinar si este producto es adecuado para la aplicación propuesta, y para cerciorarse de la idoneidad de los contenidos.

Nada de lo aquí contenido constituye una garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud, ni es la protección de la ley o patente implícita.

## FABRICADO POR

Seaboard Asphalt Products Company, Baltimore, Maryland 21226 USA

**ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

**WWW. ADITIVOS.COM.SV**



**Oficina de Ventas**

33 Avenida Sur #661, San Salvador

**PBX. 2234-8600**

E-Mail:ventas@aditivos.com.sv