SELLADORES

ADI CEMENTO PLASTICO

Pasta resanadora acrílica elastomerica base agua

DESCRIPCIÓN:

Es un sellador con la consistencia de una masilla plástica, 100% acrílica, a base de resinas poliméricas, libre de solventes tóxicos o volátiles, ecológico, base agua, de alta calidad, cargas minerales y fibras seleccionadas, se presenta en color gris/beige claro en una suspensión de base acuosa.

USOS:

Está diseñado para sellar "puntos críticos" de techos de concreto o lamina, ya sea metálica o de asbestos cemento, tales como: grietas, fisuras, chaflanes, salientes de tuberías, bases de climas, de tinacos, bajantes pluviales, juntas frías o de expansión o cualquier elemento constructivo que forme Angulo con la loza de azotea y sea propensa a la entrada de humedad, dejando un empaque elástico con gran adhesión totalmente hermético. Puede usarse para resanar grietas o fisuras en fachadas y muros de mampostería.

VENTAJAS:

- Fácil aplicación
- Resiste intemperie
- Flexible
- Base agua

APLICACIÓN:

La aplicación se realiza por medio de espátula o cuchara de albañil, directo del envase sin diluir, aplicando el cemento plástico, rellenando las grietas o fisuras que se observen en la superficie o bien formando un chaflán de 1" entre la losa y el o los elementos verticales a sellar.

PRESENTACION:

Cubeta de 19 litros.
Cubeta de 4 litros.
Colores gris/Beige claro

RENDIMIENTO:

Variable.

ALMACENAJE:

Guárdese bajo techo en un lugar fresco y seco.
Cierre bien el envase después de usarse.
Evitar exponer el producto a temperaturas inferiores a 5℃.
Estiba máximo. 4 cubetas

RESTRICCIONES,RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

- *No se deje al alcance de los niños*
- *En caso de ingestión accidental llame al médico*
- *No mezclar con otros productos.*
- *Lave la herramienta y accesorios con agua antes de que el producto seque.*
- *No utilizar si hay posibilidad de lluvia, ni sobre losas húmedas o encharcadas.*

PROPIEDADES FISICAS:

PROPIEDADES FISICAS	ESPECIFICACION	METODO ASTM
PENETRACIÓN 1/10	290 -310	D 217
% DE SÓLIDOS	64 –68	D 1644
DENSIDAD gr/ml.	1.20 -1.30	D 1475
CONSISTENCIA	PASTOSA	
COLOR	GRIS CLARO	D 1729

Aditivos de El Salvador S. A. de C. V. garantiza que sus productos están libres de defectos al salir de la planta y que cumplen con la información y especificaciones indicadas en sus hojas técnicas, sin embargo, debido a que la aplicación y sus condiciones están fuera de nuestro control, la empresa no se hace responsable por daños, perjuicios o fallas atribuibles al inmueble, el mal uso, mala aplicación, manejo inadecuado, disoluciones, mezclas o combinaciones no indicadas de nuestros productos, o por fenómenos naturales extremos como: huracanes, terremotos, inundaciones etc. Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico.

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
WWW. ADITIVOS. COM.SV

Oficina de Ventas
33 Avenida Sur #661, San Salvador
PBX. 2234-8600
E-Mail:ventas@aditivos.com.sv

ADITIVOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V
33 Av. Sur N°661 colonia flor blanca,
San salvador, El Salvador CA

Web: www.aditivos.com.sv
E-mail: asesoria@aditivos.com.sv