

IMPERMEABILIZANTES

ADI MOLDE (Base Solvente)

LIQUIDO ANTI-ADHERENTE PARA ENCOFRADOS METAL Y MADERA



DESCRIPCIÓN:

El **ADIMOLDE (Base Solvente)** es un líquido antiadherente de alta calidad usado como desmoldante de encofrados en la industria de la construcción moderna. Ideal para todo tipo de aplicaciones, desde fundaciones hasta concreto arquitectónico.

RECOMENDADO PARA:

- Evitar la adherencia del concreto y morteros en encofrados de metal, madera, plásticos, etc.
- Lograr acabados muy lisos y uniformes en la superficie del concreto.
- Desencofrados de excelente calidad en obra limpia.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Produce un acabado liso de la superficie del concreto
- No mancha el concreto ni deja residuos aceitosos
- Permite hacer revestimientos posteriores del concreto con mínima preparación produciendo ahorros importantes en mano de obra
- Aumenta la vida útil de los encofrados ya que los protege de la oxidación en el caso de los metálicos y los sella cuando son de madera
- Se aplica con brocha, rodillo o spray. Se suministra listo para usar
- VOC compatible
- Aplicación rápida

DATOS TÉCNICOS:

VEHICULO	Mezcla de aceites de hidrocarburos
Wt/gal.l	7.25
ACIDO N°	3
VOC	445 gr./litro
PUNTO DE IGNICIÓN (Flash Point)	126 °F (52 °C) Min. PMCC
PUNTO DE EBULLICIÓN (Boiling Point)	340 - 360 °F (171 - 182 °C)
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (Autoignition Temp)	494 °F (256 °C)
MEDIO DE EXTINCIÓN	Espuma, Polvo Químico Seco, Co., Agua en Spray

RENDIMIENTO:

Madera: 30 – 38 M² /gal.

Metal: 45 – 58 M² /gal.

El rendimiento puede variar dependiendo de la textura, porosidad y forma del material.

MODO DE EMPLEO:

- Las superficies de las formaleas o encofrados deben estar limpias y secas. Aplique el **ADIMOLDE (Base Solvente)** con pistola convencional, brocha, rodillo, en capas finas, para obtener una máxima economía y rendimiento.
- El **ADIMOLDE (Base Solvente)** puede ser colocado hasta 3 semanas antes del vaciado.

PRESENTACIÓN:

Envases de 1 galón

Envases de 5 galones (19 litros)

Tambores de 55 galones (208 litros)

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:

Evite colocar el producto en exceso y que caiga sobre el acero de refuerzo o cabillas. Elimine la formación de charcos. Trate en lo posible, hacer una aplicación uniforme. El **ADIMOLDE (Base Solvente)** viene listo para usar, por lo tanto no debe diluirse. Agítese antes de usarse.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL:

Almacénese en un lugar fresco y seco sobre paletas en sus envases originales perfectamente cerrados. Bajo estas condiciones, la vida útil del producto es de un año.

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Producto inflamable manténgalo alejado del fuego. Use **ADIMOLDE (Base Solvente)** con ventilación adecuada. Evite el contacto con la piel y los ojos, preferiblemente use guantes para su aplicación. Si es ingerido no induzca el vómito.

Consulte a su médico.

Para más información consultar Hoja de Seguridad de este producto.

