

**DESCRIPCION**

ADISOL BLANCO AGUA CWC es un curador de concreto en base a parafina. Cuando se aplica correctamente, ADISOL BLANCO AGUA CWC forma una membrana continua que controla el curado para un concreto fuerte y duradero. El pigmento blanco refleja los rayos del sol ayudando a mantener la superficie del concreto mas fresco y previene la acumulación excesiva de calor. ADISOL BLANCO AGUA CWC cumple con el limite máximo de contenido VOC de 350 g/L para curadores para concreto.

ADISOL BLANCO AGUA CWC es ideal para su aplicación en exterior, en una superficie horizontal como calles, pavimentos, patios, aceras, etc.

**BENEFICIOS**

- Reduce la contracción; retiene la humedad para reducir "grietas de contracción plástica"
- Mejora la durabilidad; el correcto curado aumenta la vida del concreto.
- Mejora el desempeño; incrementa la resistencia a la compresión y la resistencia al desgaste
- Fácil de aplicar
- Cumple con el V.O.C.
- Alta reflectividad

**ESPECIFICACIONES**

Cumple con ASTM C-309, Type II, Class A

AASHTO M-148, Type II, Class A

ADISOL BLANCO AGUA CWC cumple con requerimientos V.O.C. para curadores y selladores (EPA limit < 350g/L).

**APLICACION**

Rendimiento: Listo para usar. No diluir. Aplicar con una fumigadora manual o una fumigadora mecánica. Evitar empozamientos. Aplicar de acuerdo con los rendimientos recomendados.

Curado: 20 mts<sup>2</sup>/gal

Concreto Nuevo: ADISOL BLANCO AGUA CWC debe aplicarse tan pronto como el agua superficial haya desaparecido y la superficie del concreto no se marque al caminar sobre el. Aplicar una capa uniforme.

**LIMPIEZA**

Herramientas y equipos deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso, o un solvente limpiador para fumigadores para remover el material curado o residual.

**EMPAQUE**

Tambor de 55 galones

Pailas de 5 galones

**ALMACENAJE**

La vida de almacenaje del ADISOL BLANCO AGUA CWC en sus envases originales sellados es de un año a partir de la fecha de fabricación. Evitar la exposición prolongada al calor en exceso a los 100°F.

**DATOS TECNICOS****Perdida de Humedad**

Aplicado a 200 ft <sup>2</sup> /gal	0.54 kg/m <sup>2</sup>
Test Requirement	0.55 kg/ m <sup>2</sup> max

**LIMITACIONES/PRECAUCIONES**

No dejar congelar. Si se congela, consultar a Spec-Chem. No mezclar o contaminar con solvente, diesel u otros agentes adelgazadores.

No sobre agitar con aire comprimido o bombas recirculantes.

No ingerir. No respirar sus vapores. Evite el contacto prolongado con la piel. Si es ingerido, no inducir el vomito llamar un doctor. Utilice guantes de caucho, lentes y ropa protectora.

**CURADORES**

# **ADISOL BLANCO AGUA CWC**

Curador de concreto base agua y parafina con pigmento blanco



No usar en concretos a los cuales se le aplicara un recubrimiento encima sin consultar primero a ADITIVOS DE EL SALVADOR, SA DE CV

Evitar peligros siguiendo las precauciones que se encuentran en el Material Safety Data Sheet (MSDS), etiquetas y literatura técnica. Favor leer toda la información antes de utilizar el producto.

Limpiar y enjuagar todo el equipo con agua tibia.

## **GARANTIA**

### **ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE**

#### **CONDICIONES DE VENTA**

ADITIVOS DE EL SALVADOR, SA DE CV ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de ADITIVOS DE EL SALVADOR, SA DE CV plena-mente autorizado. Ningún otro representante de o por ADITIVOS DE EL SALVADOR, SA DE CV esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

#### **LIMITACION DE LA GARANTIA**

ADITIVOS DE EL SALVADOR, SA DE CV garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, ADITIVOS DE EL SALVADOR, SA DE CV remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. ADITIVOS DE EL SALVADOR, SA DE CV no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

#### **RIESGO INHERENTE**

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

#### **FABRICANTE**



1511 Baltimore Ave, Suite 600 Kansas City, MO  
64108

**ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**WWW. ADITIVOS. COM.SV**



#### **Oficina de Ventas**

33 Avenida Sur #661, San Salvador

PBX. 2234-8600

E-Mail:ventas@aditivos.com.sv